






**TERMOSIGILLATRICE ELETTRONICA  
ELECTRONIC THERMOSEALING MACHINE  
FOLIENSCHWEIßGERÄT**

**EUROSEAL® VALIDA**



Dimensioni di ingombro dell'imballo: Overall dimensions of packaging: Außenmaße der Verpackung:	
A = 560 mm B = 500 mm C = 380 mm	
Peso totale dell'imballo: Total weight of packaging: Gesamtgewicht der Verpackung:	10.2 kg

<b>Tensione di alimentazione</b> <b>Supply voltage</b> <b>Netzspannung</b>	200 - 240 V
<b>Numero Fasi</b> <b>Number of phases</b> <b>Phasenanzahl</b>	1
<b>Frequenza di alimentazione</b> <b>Supply frequency</b> <b>Frequenz</b>	50 / 60 Hz
<b>Potenza</b> <b>Power input</b> <b>Leistung</b>	180 W
<b>Classe di isolamento</b> <b>Isolation class</b> <b>Isolierungsklasse</b>	I / IPX0
<b>Fusibili</b> <b>Fuses</b> <b>Sicherungen</b>	Nr. 2 – 5x 20 T5 A
<b>Campo di condizioni ambientali per le quali l'apparecchio è stato progettato</b>  <b>Range of environmental conditions in which the unit was designed to operate</b>  <b>Umgebungsbedingungen, für die das Gerät ausgelegt wurde</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso interno</li> <li>• Altitudine fino a 3000 m</li> <li>• Temperatura: +5 / +40 °C</li> <li>• Umidità relativa max: 85%</li> <li>• Variazione Tensione max: ± 10 %</li> <li>• Categoria di installazione (categoria di sovratensione): II</li> <li>• Grado di inquinamento: 2</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internal use</li> <li>• Altitude up to 3000 m</li> <li>• Temperature: +5 / +40 °C</li> <li>• Relative max. humidity: 85%</li> <li>• Max voltage variation: ± 10 %</li> <li>• Installation category (overvoltage category): II</li> <li>• Pollution level: 2</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einsatz im Innenbereich</li> <li>• Höhenlage bis zu 3000 m</li> <li>• Temperatur: +5 / +40 °C</li> <li>• Maximale relative Feuchtigkeit: 85%</li> <li>• Max. Spannungsschwankung: ± 10 %</li> <li>• Installationskategorie (Überspannungskategorie): II</li> <li>• Verschmutzungsgrad: 2</li> </ul>

<b>Interruttore</b> <b>Switch</b> <b>Shalter</b>	Bipolare Bipolar Zweipolig
<b>Peso</b> <b>Weight</b> <b>Gewicht</b>	8.3 Kg
<b>Dimensioni Saldatura</b> <b>Sealing Dimensions</b> <b>Schweißabmessungen</b>	12 x 310 mm
<b>Controllo della temperatura di saldatura</b> <b>Sealing temperature control</b> <b>Kontrolle der Schweißtemperatur</b>	Eurosteril: 180°C. Free option: 170 - 200°C. Eurosteril: 180°C. Free option: 170 - 200°C Eurosteril = 180°C costante Free Option = 170°C bei 200°C
<b>Portarotoli</b> <b>Roll hanger</b> <b>Rollenhalter</b>	A sostegno, con utilizzo dei rotoli a scomparsa Has a hidden support Trägertyp: die Rollen werden unsichtbar versenkt
<b>Colore</b> <b>Colour</b> <b>Farbe</b>	RAL 9016